

1.1 Một số lưu ý

1.1.1 Khởi chạy trình duyệt IE

Trước khi khởi chạy trình duyệt IE, người dùng cần chạy file **ie_driver_registry_config.reg** đi kèm. File này sẽ thực hiện enable Protected mode lên để thực hiện config IE.

1.1.2 Start agent với các loại trình duyệt

Nếu máy tính của người dùng không có mạng, khi start agent không thể tự tải driver của trình duyệt về, cách khắc phục như sau:

Bước 1: Tạo một thư mục **drivers** trong thư mục của Agent

Name	Date modified	Type	Size
client	5/9/2025 12:33 PM	File folder	
drivers	5/15/2025 9:23 AM	File folder	
jdk	5/9/2025 11:34 AM	File folder	
lib	5/9/2025 12:33 PM	File folder	
node	5/9/2025 12:33 PM	File folder	
profile-default	5/20/2025 10:02 AM	File folder	
profile-temp	5/9/2025 11:34 AM	File folder	
python	5/9/2025 12:33 PM	File folder	
tmp	5/9/2025 12:33 PM	File folder	
clean-node.cmd	5/9/2025 11:34 AM	Windows Comma...	1 KB
launcher.txt	5/9/2025 11:34 AM	Text Document	1 KB
start.cmd	5/9/2025 11:34 AM	Windows Comma...	1 KB
start-client.cmd	5/9/2025 11:34 AM	Windows Comma...	1 KB
test-framework-launcher-0.0.21.jar	5/9/2025 12:33 PM	Executable Jar File	34 KB
test-framework-launcher-0.0.22.jar	5/9/2025 11:34 AM	Executable Jar File	35 KB